

# Sibutol LS

Betningsmedel

Bekämpningsmedel — Klass 2 L

Reg Nr 3799

## Användningsområde

Mot svampsjukdomar i stråsåd genom betning av utsäde. Endast i betningsmaskin, särskilt avsedd för ändamålet.

## Verkningsätt

**Verksamma beståndsdelar** Fuberidazol 18 g/l. Bitertanol 280 g/l.

Sibutol LS är ett flytande betningsmedel som används för betning av främst vete, råg och havre. Preparatet är en färdig lösning som inte får blandas med vatten.

Före betning med Sibutol LS skall doseringssystem, slangar etc tömmas från tidigare betningsmedel och rengöras med T-sprit. Eftersträva en jämn betning av kärnorna och kontrollera att rätt dos erhålls. Behandla ej svaga utsädespartier med dålig grobarhet eller med vattenhalt över 16%. Undvik överlagring av betat utsäde. Betning av utsäde kan ske vid temperaturer ned till -5°C.

## Rekommendationer

### Höstsåd

Dosering		
100 ml/dt		Mot mark- och utsädesburen smitta av stinksot, samt mot fusarium och septoria
150 ml/dt		Ovannämnda sjukdomar + dvärgstinksot på vete i sorten stava
250 ml/dt		Ovannämnda sjukdomar + dvärgstinksot på vete i övriga sorter

Sibutol LS har även god effekt mot Septoria, stråsåt på råg m fl utsädesburna sjukdomar.

## Att tänka på

### Märkning

Förpackning till utsäde som betats med bekämpningsmedel skall förses med följande varningstext:

Kan vara farligt vid förtäring och inandning. Använd skyddshandskar, skyddskläder och andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2) vid hantering av utsädet. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Betat utsäde är giftigt för fåglar. Samla omedelbart upp spill. Varningstexten skall placeras inom samma ram som den märkning som föreskrivs av Statens Jordbruksverks föreskrifter om emballage för betat utsäde.

### Applicerteknik

Eftersträva alltid en jämn betningskvalitet. Äldre betningsmaskiner (trumbetningsmaskiner) kräver normalt en högre dosering för att ge jämn och tillräcklig täckning av utsädet. Vid osäkerhet kring doseringen kontakta din leverantör.

### Blandbarhet

Sibutol LS är färdigformulerad för användning och skall inte blandas eller spädas.

### Lagring

Förvaras frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt från födoämnen.

## Risker

Behörighetsklass	2 L	Farosymbol	
Farobeteckning	Miljöfarlig		

Riskfraser: R 51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Skyddsfraser: S 35 Produkten och förpackningen skall oskadliggöras på säkert sätt.  
S 57 Förvaras på lämpligt sätt för att undgå miljöförorening.

Övriga upplysningar: För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen. Vid risk för inandning: använd andningsskydd (helmask med partikelfilter P2 och gasfilter typ A klass 2).

Särskilda miljörisker: Giftigt för fåglar.

## Övrigt

**Transportförpackningar** 200 liter, 1000 liter.